

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2F 1200 / ₂₃₉ Lts	2F 1600 / ₃₃₀ Lts	2F 1800 / ₃₈₆ Lts	FH 2600 / ₂₂₃ Lts	FH 3300 / ₂₉₀ Lts	FH 4100 / ₃₆₀ Lts
TENSIÓN DE APLICACIÓN	220 VCA.	220 VCA.	220 VCA.	220 VCA.	220 VCA.	220 VCA.
FRECUENCIA	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ
ALTO EXTERIOR	1470 MM.	1690 MM.	1870 MM.	850 MM.	850 MM.	850 MM.
ANCHO EXTERIOR	555 MM.	630 MM.	630 MM.	920 MM.	1120 MM.	1370 MM.
PROFUNDIDAD EXTERIOR	670 MM.	660 MM.	660 MM.	700 MM.	700 MM.	700 MM.
PROF. EXT. C/ PUERTA ABIERTA	1170 MM.	1220 MM.	1220 MM.	-	-	-
ANCHO EXT. C/ PUERTA ABIERTA	900 MM.	1070 MM.	1070 MM.	-	-	-
ALTO EXT. C/ PUERTA ABIERTA	-	-	-	1480 MM.	1480 MM.	1490 MM.
PESO DE UNIDAD VACÍA	45 KG.	55 KG.	63 KG.	49 KG.	58 KG.	67 KG.
MOTOCOMPRESOR POTENCIA	REF 1/5 HP.	REF 1/4 HP.	REF 1/4 HP.	REF 1/4 HP.	REF 1/4 HP.	REF 1/4 HP+.
TIPO DE REFRIGERANTE	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a	R 600a
MATERIAL EXTERIOR GABINETE	CHAPA CON PINTURA EPOXITERMOCONVERTIBLE	CHAPA CON PINTURA EPOXITERMOCONVERTIBLE	CHAPA CON PINTURA EPOXITERMOCONVERTIBLE	CHAPA CON PINTURA EPOXITERMOCONVERTIBLE	CHAPA CON PINTURA EPOXITERMOCONVERTIBLE	CHAPA CON PINTURA EPOXITERMOCONVERTIBLE
CANTIDAD Y TIPO DE APERTURA	FRONTAL / 2 PUERTAS	FRONTAL / 2 PUERTAS	FRONTAL / 2 PUERTAS	SUPERIOR / 1 TAPA	SUPERIOR / 1 TAPA	SUPERIOR / 1 TAPA
DEPOSITO PARA EMBUTIDOS	1 CRISPER	1 BANDEJA CON TAPA	1 BANDEJA CON TAPA	-	-	-
DEPOSITO PARA VERDURAS	1 CONTENEDOR DE VERDURAS	1 CONTENEDOR DE VERDURAS	1 CONTENEDOR DE VERDURAS	-	-	-
ESTANTES EN REFRIGERADOR	3	2	2	-	-	-
ESTANTES EN CONGELADOR	1	1	1	-	-	-
TIPO	REFRIG./CONG.	REFRIG./CONG.	REFRIG./CONG.	TRIPLE FUNCIÓN.	TRIPLE FUNCIÓN.	TRIPLE FUNCIÓN.
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+	A+	A+	A	A	A
CONSUMO DE ENERGÍA	239 KWH/A	287 KWH/A	330 KWH/A	294 KWH/A	336 KWH/A	369 KWH/A
VOLUMEN UTIL C.A.F.	177 LTS.	251 LTS.	241 LTS.	-	-	-
VOLUMEN UTIL C.A.C.	60 LTS.	79 LTS.	140 LTS.	223 LTS.	290 LTS.	360 LTS.
CLASIFICACIÓN POR ENFRIAMIENTO	****	****	****	****	****	****
AUTONOMÍA	23.52HS.	24HS.	26.35 HS.	33 HS.	59.25 HS.	57.3 HS.
CAPACIDAD DE CONGELAMIENTO	4,8 KG./24HS.	5,73KG./24HS.	5,85 KG./24HS.	11 KG./24HS.	14.2 KG./24HS.	16,3 KG./24HS.
CLASE CLIMÁTICA	(T) TROPICAL	(T) TROPICAL	(T) TROPICAL	(T) TROPICAL	(T) TROPICAL	(T) TROPICAL
RUÍDO AEREO	43 dB. (A)	45dB. (A)	45 dB. (A)	42 dB. (A)	43 dB. (A)	42 dB. (A)
TIPO DE DESCONGEL. CONGEL.	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
TIPO DECONGEL. REFRIG.	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO			
SUP. NOMINAL ALMACENAMIENTO	81 Dm ³	102 Dm ³	102 Dm ³	47.45 Dm ³	68.85 Dm ³	78.10 Dm ³
CUMPLE NORMAS 2120/PART I	SI	SI	SI	SI	SI	SI
MATERIAL EVAPORADOR	TUBO SOBRE PLÁSTICO	TUBO SOBRE PLÁSTICO	TUBO SOBRE PLÁSTICO	TUBO SOBRE PLÁSTICO	TUBO SOBRE PLÁSTICO	TUBO SOBRE PLÁSTICO
UBICACIÓN TERMOSTATO	REFRIGERADOR	REFRIGERADOR	REFRIGERADOR	FRONTAL	FRONTAL	FRONTAL
CANASTO	-	-	-	2	2	3
AISLACIÓN GABINETE Y TAPA	POLIURETANO ECOLÓGICO CON CICLOISOPENTANO	POLIURETANO ECOLÓGICO CON CICLOISOPENTANO	POLIURETANO ECOLÓGICO CON CICLOISOPENTANO	POLIURETANO ECOLÓGICO CON CICLOISOPENTANO	POLIURETANO ECOLÓGICO CON CICLOISOPENTANO	POLIURETANO ECOLÓGICO CON CICLOISOPENTANO